

## Основные технические характеристики FDP-45A

Плунжерный гидравлический насос



Вращение одиночного двигателя

# Основные технические характеристики

## FDP-45A

<b>Мощность двигателя</b>	<b>194 кВт (2200 об / мин)</b>
Максимальное усилие подачи / тяги	450 KN
Номинальный крутящий момент	16500 Нм
Скорость вращения	0-60 / 0-120 г/мин
Система подачи	возврата системы через шестерню, 2-х шестерённая передача
I скорость II скорость III скорость	13 м/мин 26 м/мин 50 м/мин
Буровой насос	400 л/мин
Макс.диаметр расширения	1400 мм
буровая штанга	φ83*3000 мм / φ76*3000 мм
Угол бурения	8/20
Давление в системе	28 МПа
Скорость движения	2-2,6 км/ч
Габаритные размеры	7.0 X 2.3 X 2.4 м
Вес установки	12 т

# Конфигурация системы

наименование	марка	количество
Дизельный двигатель	Cummins 6CTA8.3-C260	1
Вращательный гидромотор	LIYUAN	1
Хода гидромотры	LIYUAN	2
Буровой насос	ZHONGDI	1
Гидравлический масляный насос	perisco	4 ( 1 набор )
Гидромотор для передвижение	Южная Корея	2



# фото установка FDP-45A на работу

