

Основные технические характеристики FDP-45/70

6 ходов гидромоторы
4 вращательные гидромоторы



Макс тяговое усилие
450кН опция до 700кН

Основные технические характеристики FDP-45/70

Мощность двигателя	194 кВт (2200 об / мин)
Максимальное усилие подачи / тяги	450/700 кН
Номинальный крутящий момент	16000 Нм
Скорость вращения	0-48 / 0-96 г/мин
Система подачи	возврата системы через шестерню, 6-х шестерённая передача
I скорость II скорость III скорость	6 м/мин 12 м/мин 35 м/мин
Буровой насос	600 л/мин
Макс.диаметр расширения	1300 мм
буровая штанга	φ89*4500 мм / φ83*4500 мм
Угол бурения	8/20
Давление в системе	20 МПа
Скорость движения	2-2,6 км/ч
Габаритные размеры	8.5 X 2.3 X 2.45 м
Вес установки	15 т

Конфигурация системы

наименование	марка	количество
Дизельный двигатель	Cummins 6CTA8.3-C260	1
Вращательный гидромотор	Итон	4
Хода гидромотры	Итон	6
Буровой насос	ZHONGDI	1
Гидравлический масляный насос	permcso	4 (1 набор)
Гидромотор для передвижение	Южная Корея	2

